



Praktyczne wskazówki odnośnie montażu

1. Zalecamy używanie narzędzi elektrycznych:
 - wkrętkarki z odpowiednią końcówką (do wkręcania załączonych wkrętów 5 x 70 mm),
 - wiertarki (do wstępnego nawiercenia otworów w słupkach – np. małym wiertłem 3 mm / 4 mm).
2. Można zmontować kompostownik dokładnie wg załączonej instrukcji montażu, dla lepszego wyglądu proponujemy jednak wkręcać wkręty od strony wewnętrznej kompostownika.
3. Można również najpierw zmontować całkowicie 2 ścianki z belek 120 cm, a później skrócić całą skrzynię belkami 100 cm.
4. Z uwagi na znaczny ciężar kompostownika zalecamy dokonanie ostatecznego montażu w miejscu posadowienia kompostownika. Dotyczy to w szczególności wersji podwójnej 2.600 litrów.
5. Przed montażem zalecamy ustawić słupki, rozłożyć elementy i ustalić sposób montażu. Kompostownik można złożyć na 2 sposoby ustawienia słupków i elementów. Ma to szczególne znaczenie przy składaniu kompostownika podwójnego.
6. Zalecamy nawiercenie wstępne słupków małym wiertłem, ułatwi to wkręcanie załączonych wkrętów do mocowania profili w słupkach.
7. Profile mocujemy mniej więcej w połowie ich wysokości, odpowiada to rozstawowi wkrętów: od dołu najpierw 11 cm, później co 26 cm. Załączona ilość wkrętów dokładnie odpowiada ilości koniecznej do montażu.
8. Do mocowania belek stałych używać 2-ch przekładek dystansowych montażowych 4 cm, belki zdejmowane rozdzielić przekładkami dystansowymi stałymi 4 cm.

Życzymy przyjemnej pracy i satysfakcji z produktu.

Zespół Sealeco

Biuro:

Nordic Waterproofing Sp. z o.o., Ul. Szczecińska 61/67, Łódź 91-222 PL
NIP 527-26-42-442, Regon 142693289; KRS 0000371120; Kapitał zakładowy 2.145.100,-zł
PKO Bank Polski: IBAN PL26 1440 1101 0000 0000 1281 5492

SealEco

Tel: +48 / 42 / 712-07-04
info.pl@sealeco.com
www.sealeco.com